



MRL 385 - 65 - 22.5

تزیلهای کفی سه محور مارال





تریلرکفی سه محور



- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا (S500MC) همراه با جوش CO_2 اتومات در فیکسچر مخصوص

- ساختار کف: پوشش کف از جنس چوب چندلایه به ضخامت ۳۰ میلی‌متر و دارای جای پایه و جغجه در فواصل مناسب

- نوع محور: ۳ عدد محور ۹ تنی دیسکی یا کاسه‌ای با محور جلو مجهز به سیستم بالارونده



- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و سیستم EBS و RSP (سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن)

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA۲/۵ شات بلاست شده، سپس با مواد مخصوص شست و شو شده و بعد از یک لایه آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با برق ۲۴ ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و لامپ های LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی

- میل ریش: یک عدد ۲ اینچی برند JOST ساخت آلمان به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا پایین کردن ارتفاع تریلر

- لاستیک: ۶ حلقه لاستیک 65R22.5/385 (دارای گارانتی شرکت سازنده)

- رینگ: ۶ عدد رینگ یک تکه 11.75x22.5

- متعلقات: * بالا بر محور جلو بصورت اتومات ۱* عدد منبع آب استیل ۶۰ لیتری
* ۹ عدد جفجه و قلاب بغل برای مهار کردن بار
* ۶ عدد گلگیر نیم دایره به همراه ۲ عدد شل گیر
* قابلیت نصب ۸ عدد کانتینر لاک جهت حمل کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت
* ۱ عدد نردبان ۳ پله ای کشویی
* زاپاس بند گالوانیزه
* دارای قفل پارک
* سپر عقب ثابت
* جای کیسول آتش نشانی
* ۲ عدد جعبه طرح مارال
* ۱ عدد دنده پنچ
* ۱۰ عدد پایه بغل
* قلاب مهار در کشتی

- توضیحات: * دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی
* رینگ و لاستیک زاپاس به سفارش مشتری

مختصات فنی محصول:

وزن وارد بر میل ریش	۱۱۵۰۰ کیلوگرم	انتهای شاسی تا مرکز محور وسط	۴۲۹۰ میلی متر
وزن وارد بر محورها	۲۷۰۰۰ کیلوگرم	انتهای شاسی تا مرکز محور آخر	۱۹۸۰ میلی متر
وزن خالص	۶۱۷۰ کیلوگرم	عرض کل	۲۵۵۰ میلی متر
وزن بار با تریلر	۳۳۰۰۰ کیلوگرم	ارتفاع کل	۲۰۹۰ میلی متر
ارتفاع میل ریش	۱۱۵۰ - ۱۲۰۰ میلی متر	طول کل	۱۳۸۲۰ میلی متر
نوع کشنده	طراحی شده برای کشنده ۶ چرخ	طول مفید	۱۳۵۰۰ میلی متر
فاصله محورها	۱۳۱۰ میلی متر	عرض مفید	۲۵۵۰ میلی متر
مرکز میل ریش تا مرکز محور وسط	۷۶۸۰ میلی متر	* طول محل قرارگیری رول	۷۲۰۰ میلی متر

